

# ANTIDERRAPANTE

*Testeira para Degrau em PVC*

Para uso em Granitos, Pisos Vinílicos,  
Revestimentos Cerâmicos e Madeiras.

COM  
FITA ADESIVA  
DUPLA FACE  
CON CINTA  
ADHESIVA DOBLE  
FAZ



**MAIOR  
ADERÊNCIA  
E EFICIÊNCIA**

MAYOR ADHERENCIA  
Y EFICIENCIA

**FLEXIBILIDADE  
NAS CURVATURAS**

FLEXIBILIDAD EN CURVATURAS

**DURABILIDADE**  
DURABILIDAD

**SEGURANÇA  
E ECONOMIA**  
SEGURIDAD Y ECONOMIA

**MEDIDA: 1,20m**  
MEDIDA: 1,20m

 **TECNOPERFIL®**

[www.tecnoperfil.com.br](http://www.tecnoperfil.com.br)

## **INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO**

### *INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN*

Aplique somente em superfícies lisas, livres de trincas, riscos ou imperfeições. Não aplique em locais que ficam submersos, como piscinas, box de banheiros, saunas, etc.

*Aplicar solo sobre superficies lisas y libres. Grietas, arañazos o imperfecciones. No aplicar en lugares sumergidos como piscinas, baños, saunas, etc.*

**1** - Limpe com álcool e seque com pano limpo a superfície do degrau onde será aplicado o Antiderrapante.

*1 - Limpiar con alcohol y secar la superficie del escalón donde el Antideslizante.*

**2** - Demarque a área exata de aplicação com lápis (fazendo uma linha guia) ou com fita para que o Antiderrapante fique alinhado.

*2 - Marque el área exacta de aplicación con lápiz (haciendo una línea de guía) o con cinta adhesiva para que el deslizamiento esté alineado.*

**3** - Retire o filme protetor da fita adesiva. Alinhe seguindo a linha guia ou fita e pressione com as mãos para garantir boa fixação do Antiderrapante.

*3 - Retire la película protectora de la cinta. Alinee siguiendo la línea de guía o cinta y presione con las manos para asegurar la buena fijación de Antideslizante.*

**4** - Deve-se evitar o contato com água ou produto de limpeza durante 72 horas subsequentes à aplicação do produto.

*4 - Se debe evitar el contacto con agua o agente de limpieza durante 72 horas posterior a la aplicación del producto.*

